

フジパーライト保温材 厚さ表

〈パイプカバー(普通品)〉

口 径		配管外径 (mm)	厚 さ (mm)					
A	B		30	40	50	65	75	100
15	1/2	22	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
20	3/4	27	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
25	1	34	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
32	1,1/4	43	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
40	1,1/2	49	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
50	2	61	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
65	2,1/2	76	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
80	3	89	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)
90	3,1/2	102	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	
100	4	114	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)
125	5	140	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(3)
150	6	165	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(2)	○(4)
175	7	191	○(2)	○(2)	○(2)			
200	8	216	○(3)	○(3)	○(3)	○(4)	○(4)	○(4)
225	9	242	○(4)	○(4)	○(4)			
250	10	267	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(5)
300	12	319	○(5)	○(4)	○(5)	○(5)	○(5)	○(5)
350	14	356	○(5)	○(5)	○(5)	○(5)	○(5)	○(6)
400	16	406	○(6)	○(6)	○(6)	○(6)	○(6)	○(6)
450	18	457	○(6)	○(6)	○(6)	○(6)	○(6)	○(7)
		470			○(6)		○(6)	
500	20	508	○(6)	○(7)	○(7)	○(7)	○(7)	○(7)
550	22	559	○(7)	○(8)	○(7)	○(8)	○(8)	○(8)
600	24	610	○(7)	○(7)	○(7)	○(8)	○(8)	○(8)
650	26	661	○(8)	○(8)	○(8)	○(8)	○(8)	○(9)
700	28	711	○(10)	○(10)	○(9)	○(9)	○(9)	○(9)
750	30	762	○(10)		○(9)		○(9)	
800	32	813			○(10)		○(10)	

- 長さは全て610mmです。(許容差はJIS A 9510を参照)
- 保温厚さが100mmを超える場合は、2層になります。
- ()内数は円周に対する割り数です。