

## フジパーライト保温材 厚さ表

### 〈R付ボード(普通品)〉

管 径 φ (mm)	厚 さ (mm)					
	30	40	50	65	75	100
800	○ (10)	○ (10)	○ (10)	○ (10)	○ (10)	○ (11)
1000	○ (12)	○ (12)	○ (12)	○ (12)	○ (13)	○ (13)
1200	○ (14)	○ (14)	○ (14)	○ (14)	○ (15)	○ (15)
1500	○ (17)	○ (17)	○ (17)	○ (18)	○ (18)	○ (18)
1900	○ (21)	○ (21)	○ (21)	○ (22)	○ (22)	○ (22)
2500	○ (27)	○ (28)	○ (28)	○ (28)	○ (28)	○ (29)
2900	○ (31)	○ (32)	○ (32)	○ (32)	○ (32)	○ (33)
3400	○ (37)	○ (37)	○ (37)	○ (37)	○ (38)	○ (38)
3700	○ (40)	○ (40)	○ (40)	○ (41)	○ (41)	○ (41)
5000	○ (53)	○ (54)	○ (54)	○ (54)	○ (54)	○ (55)
10000			○ (106)			

- 長さは全て610mmです。(許容差はJIS A 9510を参照)
- 保温厚さが100mmを超える場合は、2層になります。
- R付ボードの中は約300mmなので、円周に対して半端が出ます。
- ( )内数は円周に対する割り数です。